

Оборудование и реагенты для водоподготовки

ВОД
ЭКО

ЭКОТРИТ™ М-25

Реагент для кислотной очистки мембранных систем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реагент **ЭКОТРИТ™ М-25** предназначен для отмывки фильтрующих элементов мембранных установок очистки воды от карбонатных отложений и труднорастворимых соединений железа.

СВОЙСТВА РЕАГЕНТА

Реагент **ЭКОТРИТ™ М-25** представляет собой водный концентрированный раствор оптимизированной смеси органических и неорганических кислот. Промывка мембранных установок с помощью реагента **ЭКОТРИТ™ М-25** позволяет без разрушительного воздействия на мембрану полностью удалить с её поверхности карбонатные и железистые отложения. Высокая активность компонентов реагента позволяет не только растворять плотные отложения, которые невозможно удалить продуктами на основе лимонной кислоты, но и обеспечивает высокую эффективность отмывки уже при низкой температуре.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличивает производительность и срок эксплуатации мембранных элементов
- Может быть использован для обслуживания установок, используемых на пищевых производствах и предприятиях хозяйственнопитьевого водоснабжения для получения воды питьевого качества
- Низкий расход
- Эффективен при низкой температуре
- Экологически безопасный продукт

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид реагента	Бесцветная или жёлтая жидкость
Содержание активных компонентов, %	40 – 45
Плотность реагента, г/см ³	1,12 – 1,16

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

При обращении с продуктом **ЭКОТРИТ™ М-25** необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в крытом и хорошо вентилируемом помещении при температуре от +5 до +35°C. Гарантийный срок хранения – один год от даты производства в закрытой упаковке. Реагент не горюч, пожаровзрывобезопасен, по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Отработанный раствор реагента можно сбрасывать в хозяйственно-бытовые стоки только после нейтрализации. Реагент **ЭКОТРИТ™ М-25** предназначен только для профессионального использования.

УПАКОВКА

Форма упаковки	Масса нетто
Канистры 21.5 дм ³	22 кг

*Для получения более подробной информации о реагентах **ЭКОТРИТ™**, разработке оптимального водно-химического режима, а также получения технических консультаций о степени разбавления, точке ввода реагентов, настройкам дозирующего оборудования Вы всегда можете обратиться к специалистам ОТДЕЛА ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ:*

☎ 8 800 222-000-1

✉ chem@vodeco.ru

